



envemat

GOF-LIMBOURG
087.76.24.84
KAISERBARACKE
RECHT - ST. VITH
080.420.617

ISOTHERMA[®] envemat
L'isolation rapide et facile

ISOTHERMA®

Produit original, mélange homogène, isolant thermique auto-nivelant, pompable "just in time" sur chantier

Depuis 2001, **Limabel** sprl, de Malmedy, fabrique un isolant thermique et acoustique sous forme de béton léger de haute qualité convenant pour la plupart des sols et toitures plates: **ISOTHERMA®**.

Ce produit de qualité, testé dans les meilleurs laboratoires agréés belges, est aussi bien reconnu par les particuliers en usage privé que par les professionnels de la construction.

Le coût salarial ne cessant d'augmenter, il est devenu indispensable d'adopter des méthodes plus économes en main d'œuvre.

C'est dans ce but précis et face à une demande toujours croissante que **Limabel** a mis au point une synergie avec le spécialiste du béton, **Envemat**.

Cette entreprise, qui gère des centrales à Recht (Kaiserbaracke) et à Goé, se distingue depuis de longues années par sa fiabilité, sa flexibilité et un matériel performant issu des dernières technologies en la matière.

Du point de vue technique, c'est essentiellement la faculté extraordinaire d'**ISOTHERMA®** à être pompé et mis en œuvre qui a rendu possible cette coopération.

Un team gagnant

La longue expérience de fabrication de **Limabel**, alliée à la haute sécurité d'approvisionnement d'une entreprise de service comme **Envemat** sont des gages indiscutables de succès.

Les qualités respectives des deux sociétés ont permis une étroite synergie, élevant leurs standards de qualité, facilitant la confiance des prescripteurs, architectes et entrepreneurs du bâtiment.

Une logistique spécialisée

Le chargement et la livraison du produit **ISOTHERMA®** **Qualité Pompage** exigent une manipulation et une logistique spécialisées, les négociants en matériaux de construction intéressés peuvent donc s'adresser directement à **Envemat**.

ISOTHERMA®, conditionné en sacs de 50 litres, reste exclusivement distribué par les négociants en matériaux de construction.



humidifier



étendre



niveler

ISOTHERMA

Un standard de haute qualité

Données techniques

- Composition: **ISOTHERMA®** est composé de billes de polystyrène, de produits isolants et de ciment.
- Masse volumique à l'état sec: 360 kg/m³
- Résistance à la compression: 0,45 N/mm²
- Conductivité thermique: 0,078 W/mK
- Amélioration acoustique: 10 dB
- Testé officiellement par le Laboratoire Thermodynamique de l'Université de Liège et par le C.S.T.C. (Centre Scientifique et Technique de la Construction).

Informations complètes sur www.isoetherma.com

envemat

Fiabilité et flexibilité élevées

Parc automobile

- 5 pompes avec des flèches d'une portée de 20 m, 26 m, 32 m, 33 m et 36 m (dont 2 mixers pompes).
- Mixers à 6 m³, 8 m³, 9 m³, 10 m³ et 12 m³
- Capacité de pompage **ISOTHERMA®** par heure: 50 m³ et plus, dépendant de la mise en œuvre au chantier.

ENVEMAT S.A.
Kaiserbaracke/Recht
4780 ST.VITH
Ansprechpartner:
SCHAUS Werner
Tél. 080/420 617
Fax 080/420 618
Email envemat.kaiserbaracke@skynet.be



ENVEMAT S.A.
Freux Prés, 1
4834 GOE-LIMBOURG
Personne de contact:
WILKIN Alex
Tél. 087/76 24 84
Fax 087/76 41 68